

DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA



APERTURA ELETTRICA CON MOTORE A STELO 230V

Il dispositivo di apertura è composto da un motore elettrico alimentato a 230v con corsa mm 300, relè per il collegamento in parallelo, fine corsa con microinterruttore, staffe di supporto e regolazione in acciaio zincato.

Protezione: IP55



APERTURA ELETTRICA CON MOTORE A CREMAGLIERA 230V SINGOLO

Il dispositivo di apertura è composto da un motore elettrico a cremagliera alimentato a 230v con corsa mm 350, relè per il collegamento in parallelo, fine corsa elettronico, staffe di supporto e regolazione in acciaio zincato.

Protezione: IP55



APERTURA ELETTRICA CON MOTORE A CREMAGLIERA 230V TANDEM

Il dispositivo di apertura è composto da motore elettrico a cremagliera alimentato a 230v con corsa mm 350, relè per il collegamento in parallelo, fine corsa elettronico, più cremagliera collegata da barra in alluminio, staffe di supporto e regolazione in acciaio zincato.

Protezione: IP55

VARIANTI APERTURA ELETTRICA A CREMAGLIERA

Il dispositivo di apertura elettrica a cremagliera può essere fornito anche nelle seguenti varianti:

- Motore a cremagliera 230v corsa mm 550
- Motore a cremagliera 24v cc corsa mm 350
- Motore a cremagliera 24v cc corsa mm 550

ACCESSORIO APERTURA ELETTRICA

Pulsante apri/chiedi

